



水性树脂

DIC水性树脂规格总表

品名	NV (%)	主要用途	特征
WD-551	43.0-45.0	各类面漆	高光泽, 颜料分散性
WKC-593-GZS	45.0-47.0	3C, 各类中漆	PC 附着力, 耐水性, 耐湿性
WD-570	43.0-45.0	各类面漆	耐候性, 颜料分散性
ZDW-209	39.0-41.0	PP 基材用	PP 附着力, 耐水性, 耐湿性
EC-740EF	39.0-41.0	轻防腐	防腐性, 金属附着力, 速干性
ZDW-236	39.0-41.0	木器底面合一	半透明溶液, 湿膜透明性, 耐药品性
WSA-408	43.0-46.0	木器封闭兼底漆	耐涨筋性, 打磨性
WHK-364	44.0-46.0	塑料用	附着性, 耐醇性
WGK-913-ZS	34.0-36.0	塑料用, 1 液底漆	附着力, 铝粉排列性
UD-4201	22.0-23.0	木器涂料	酒精相容性
UD-4204	34.0-36.0	塑料用	附着性, 耐水性
ACD-2001	39.0-41.0	烤漆涂料	耐污染, 耐水, 耐药品性
WLW-270	43.0-45.0	烤漆涂料	高硬度, 防腐性, 耐水性
WG-204	37.0-40.0	低温烤漆涂料	低温固化性, 耐硝酸性, 高硬度
ZDW-247	50.0-52.0	玻璃烤漆涂料	玻璃附着力, 耐水性, 耐白酒性
ZHW-1346	44.0-46.0	烤漆涂料, 各类底中漆	颜料分散性, 外观
H-502-42W	39.0-43.0	防腐涂料	防腐性, 速干性, 颜料分散性
EXA-8420	59.0-61.0	防腐涂料	颜料分散性, 防腐性
DNW-5500-ZS	79.0-81.0	2 液水性异氰酸酯固化剂	主剂的相溶性, 水中安定性
WN-720Z	48.0-52.0	2 液水性环氧用水性多胺固化剂	防腐性
WNS-232-ZS	39.0-41.0	UV 涂料	高硬度, 耐化学品
WSA-1070	39.0-41.0	户外涂料	超高耐候, 高耐污染
WHW-822	34.0-36.0	户外涂料	超高耐候, 高耐污染