



北京极易化工有限公司

JIYI CHEMICAL (Beijing) CO.,LTD

抗氧化剂

产品简述

北京极易化工有限公司是国内规模最大的烷基酚生产公司、最大的抗氧化剂生产公司之一。年产40000余吨烷基酚，为国内外客户提供2,4-二叔丁基苯酚，2,6-二叔丁基苯酚，邻叔丁基苯酚，T-502油品抗氧化剂及其衍生物，产品等效采用国际标准；年产25000余吨抗氧化剂，主要有1010、168、1076、626、3114、245、1024、1135、DLTDP、DSTDP等，并可为客户提供复合、造粒等优质加工服务。

产品规格

品名化学名称	CAS No.	熔点 (℃)	应用
△聚合物添加剂-抗氧化剂			
◇受阻酚类			
抗氧化剂 1010	6683-19-8	110-125	ABS,TPE,TPR,PA,PE,PP,PVC
抗氧化剂 1076	2082-79-3	49-54	ABS,SBS,TPE,TPR,PE,PP,PS,PC,PET,PMMA,PVC,PU
抗氧化剂 1330	1709-70-2	242-246	ABS,Fiber,PE,PP,PU
抗氧化剂 1135	125643-61-0	49-54	TPE,TPR,PUR,PMMA,PVB
抗氧化剂 245	36443-68-2	76-79	ABS,PA,PVC,PMMA,POM,PUR
抗氧化剂 3114	27676-62-6	217-219	ABS,Fiber, PVC, PP
抗氧化剂 1035	41484-35-9	63-73	PE,PP,PUR
抗氧化剂 1098	23128-74-7	156-162	PA,TPE,TPU
抗氧化剂 MD-1024	32687-78-8	221-232	EVA,PVC,PP,PE
抗氧化剂 MD-697	70331-94-1	172-178	ABS,PE,PS,PVC,PP,PET
抗氧化剂 1520	110553-27-0	14-16	BR,NBR,SBS,SBR
抗氧化剂 565	991-84-4	94.5-96.5	BR,NBR,SBS,SBR
抗氧化剂 702	118-82-1	149-154	ABS,PS,PE,PP,OIL,PET
◇硫代酯类			
抗氧化剂 DSTDP	693-36-7	62-68	PE,PP,ABS,AS,PVC
抗氧化剂 DLTDP	123-28-4	39.5-41.5	PE,PP,ABS,AS,PVC
◇亚磷酸酯类			
抗氧化剂 619	3806-34-6	54-56	PE,ABS,PS,PC,PP,PVC
抗氧化剂 168	29598-76-3	183-187	ABS,Nylon,PE,Polyester,PP,PU
抗氧化剂 626	26741-53-7	160-180	PVC,PA,PET,PPO,ABS,PBT,PO
◇胺类			
抗氧化剂 5057	68411-46-1	0-5	PU,PUR,EVA,Polyol,PVC



北京极易化工有限公司 JIYI CHEMICAL (Beijing) CO.,LTD

抗氧化剂

产品规格

△聚合物添加剂-专用抗氧化剂			
◇抗氧化剂 960 系列 适用于 PA	960 系列提供 PA 注塑制品、纤维和薄膜等优异的加工和长效热稳定剂。比传统 1010、168、1098 等更为优越的性能。	◇抗氧化剂 931 系列 适用于石油树脂	931 系列为液体受阻酚高效抗氧化剂，便于有效快速均匀混合，缩短物料混合时间，提高生产效率，降低树脂的初始色号。
◇抗氧化剂 970 系列 适用于 PPR 管材	970 系列为 PPR 专用复合助剂包，赋予管材优异的抗老化稳定性，和更佳性价比，降低助剂成本和制造成本。	◇抗氧化剂 980 系列 适用于 BOPP	980 系列为 BOPP 和 PP 纺丝提供更好的熔体保护和初期着色，减少堵网现象，提高拉伸速度，较宽的加工温度。
△聚合物添加剂-复合抗氧化剂			
抗氧化剂 B215 1010+168 1:2	抗氧化剂 B225 1010+168 1:1	抗氧化剂 B561 1010+168 1:4	抗氧化剂 B900 1076+168 1:4
抗氧化剂 B1141 3114+168 1:1	抗氧化剂 B1142 3114+168 1:2	抗氧化剂 B3126 3114+626 1:1	抗氧化剂 B3127 3114+626 1:2
抗氧化剂 B9225 1010+626 1:1	抗氧化剂 B9215 1010+626 1:2	抗氧化剂 B1171 1098+168 1:1	抗氧化剂 B1172 1098+626 1:1

产品应用

极易化工抗氧化剂适用于 ABS,SBS,TPE,TPR,PE,PP,PS,PC,PET,PMMA,PVC,PU, Fiber,PMMA, Nylon,Polyester, Polyol等体系，管材、石油树脂、BOPP等方向，耐老化稳定性优良，可以根据不同的用途做推荐或者复配使用。

◎ 包装：20公斤/包