



光稳定剂&紫外线吸收剂

产品简述

联盛化学成立于2007年，已通过ISO9001:2008质量体系认证和ISO14001:2004环境体系认证，是亚洲最大的受阻胺类光稳定剂生产厂家之一。

联盛化学及其子公司主要生产产品包括：光稳定剂944、770、622、119、783、791、610、611、P-58、5229、5230、292、123、114；紫外吸收剂531、326、328、UV-P、234、329、360、928、1130、1577、2908。总产能达2万吨，年产值超过8亿元人民币。

产品规格(光稳定剂)

产品名称	CAS NO.	特点及用途
944	70624-18-9	高分子量。高效、低挥发、耐迁移、耐高温，与抗氧剂、紫外吸收剂有协同作用。可用于 PP、PE、PS、PA、PU、软质 PVC，尤其在塑料薄制品和纺织品中抗光老化优异。
770	52829-07-9	低分子量。相容性好，与抗氧剂、紫外吸收剂有协同作用。可用于 PP、PE、EVA、PS、PA、PU、软质 PVC。
622	65447-77-0	高分子量。低挥发、耐迁移、易加工、低碱性，与抗氧剂、紫外吸收剂有协同作用。可用于 PP、PE、PS、PA、PU、PVC。常与其他光稳定剂配合使用。
119	106990-43-6	高分子量。低挥发、耐迁移、耐高温。可用于 PP、PE、PS、PVC、PET、PBT、PMMA、热塑性弹性体。
783	944 和 622 1:1 复配	高效、长效，低挥发、耐抽提。适用于 PP 纤维、扁丝、线性低密度聚乙烯、低密度聚乙烯制品。
791	944 和 770 1:1 复配	高效、长效，适用于 PP、PP+EPDM 混合厚制品，PP 和 HDPE 扁丝，良好表面保护作用。
610	119 和 622 1:1 复配	适用于聚烯烃（PP、PE），在酸性环境中表现好，在农膜中耐农药性能好。
P58	50%3853 50%PP	PP 载体，与聚烯烃相容性极好，与抗氧剂和紫外吸收剂有协同作用。适用于 PP、PE、TPO，在汽车内外饰材料中应用，适用于低 VOC 和低气味要求配方。
292	41556-26-7 82919-37-7	浅黄液体。有效防止涂层在日光曝晒下爆裂和剥离，尤其适用于汽车用涂料，与苯并三唑类紫外吸收剂有良好的协同效应，主要应用于涂料、油墨、聚氨酯漆。
123	129757-67-1	液体。适用于酸性环境，广泛用于丙烯酸树脂、聚氨酯、密封胶、胶粘剂、橡胶、TPE 和 TPO 共混料。可与涂料配方中其他成分交联，在涂料中有较好应用。
114	未公布	尼龙专用，改善尼龙可纺性、染色性、长期光和热稳定
780	未公布	滴灌带专用助剂，延长使用寿命，性价比比较高

包装：粉末，25Kg纸板桶或者纸箱，内衬塑料袋；液体材料，20、25或者200Kg蓝色塑料桶。

产品规格(紫外吸收剂)

产品名称	CAS NO.	特点及用途
531	1843-05-6	吸收 240 到 340 纳米的紫外线。色浅、无毒、相容性好、迁移性小、易加工。广泛应用于 PE、PVC、PP、PS、PC、PMMA、EVA、PU、橡胶制品等。
326	3896-11-5	主要用于 PVC、PS、PC、PMMA、PE、ABS、不饱和树脂、环氧树脂。
328	25973-55-1	主要用于 PVC、PS、聚烯烃、PU。苯并三唑系紫外吸收剂的优秀品种，最大吸收波长 345 纳米。

包装：25Kg纸板桶或者纸箱，内衬塑料袋；