

润滑油聚醚 (PAG) 系列

产品简述

水不溶润滑油聚醚是以环氧丙烷为主要原料合成的一类高性能润滑油基础油；具有低吸湿性，不溶于水，能部分溶于烃类；易吸附于介质表面，降低表面张力，具有优良的渗透、润滑性能。可合成制备特定分子量、粘度和结构的基础油。产品广泛应用于工业空气压缩机油、各类气体压缩机油、工业齿轮油、摩擦改进剂等领域。

性能指标

规格	外观	运动粘度 (mm ² /s)40°C	运动粘度 (mm ² /s)100°C	粘度指数	水份(%)	酸值 mg KOH/g	倾点/°C	闪点/°C
DonLube P50	透明液体	50	9	176	≤0.05	≤0.05	-45	210
DonLube P60	透明液体	60	11	182	≤0.05	≤0.05	-45	210
DonLube P68	透明液体	68	12	175	≤0.05	≤0.05	-45	210
DonLube P150	透明液体	150	26	208	≤0.05	≤0.05	-40	220
DonLube P220	透明液体	220	36	215	≤0.05	≤0.05	-40	220
DonLube P320	透明液体	320	54	236	≤0.05	≤0.05	-40	220

产品特点


- ◎ 非常低的倾点, 约-45°C
- ◎ 不溶于水, 但部分溶于烃
- ◎ 低吸湿性

应用领域

- ◎ 齿轮油和润滑脂的基础油
- ◎ 制冷设备的压缩机油和润滑油。



齿轮油



压缩机油