

表面活性剂

牌号	HLB值	浊点	水分	PH值	倾点	产品应用
AEO2407	12	54-62	≤0.02	6.0-7.5	18	可作乳化剂、匀染剂、润湿剂、洗涤剂和脱脂剂等。
AEO2409	13	77-82	≤0.02	6.0-7.5	26	可作乳化剂、匀染剂、润湿剂、洗涤剂和脱脂剂等。
1005	11.5	54-57	≤0.02	5.0-8.0	6	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1007	13	67-70	≤0.02	5.0-8.0	9	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1008	14	54-57	≤0.02	5.0-8.0	14	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1009	14.5	67-70	≤0.02	5.0-8.0	16	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1004L	9	50-53	≤0.02	5.0-7.0	5	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1005L	11.5	58-61	≤0.02	5.0-7.0	5	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1007L	13	67-70	≤0.02	5.0-7.0	8	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1008L	14	54-57	≤0.02	5.0-7.0	13	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1009L	14.5	67-70	≤0.02	5.0-7.0	16	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
SA50	11.5	60-64	≤0.02	5.0-7.0	<-20	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
SA70	13	70-73	≤0.02	5.0-7.0	-17	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
SA80	14	54-57	≤0.02	5.0-7.0	-10	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
PA30L	9	41-44	≤0.02	5.0-7.0	<-20	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
PA50	11.5	61-63	≤0.02	5.0-7.0	<-20	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
PA70	13	70-73	≤0.02	5.0-7.0	-17	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
PA80	14	54-57	≤0.02	5.0-7.0	-10	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
PA90	14.5	67-70	≤0.02	5.0-7.0	-5	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1305E	10.5	60-62	≤0.02	5.0-7.0	5	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1306E	11.5	64-66	≤0.02	5.0-7.0	5	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1307E	12	69-71	≤0.02	5.0-7.0	5	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1308E	13	58-62	≤0.02	5.0-7.0	10	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。
1309E	13	58-62	≤0.02	5.0-7.0	13	具有优良的润湿性、渗透性和乳化性能,可用脱脂剂、净洗剂、乳化剂、精炼剂等。